MICROSCOPIO QUIRÚRGICO MULTIFUNCION YZ 20T4

Características

- Cinco aumentos para el microscopio principal, tres aumentos para el microscopio asistente.
- Lentes fabricadas con vidrio importado de Alemania que pueden reducir la aberración óptica.
- Todas las lentes son multicapa, a prueba de moho y con tratamiento antirreflectante.
- Equipado con tres objetivos y aplicable a oftalmología, ortopedia y cirugía.
- La iluminación oblicua puede usarse para hendidura y la anchura de la hendidura es ajustable.
- El movimiento en X/Y puede centrarse automáticamente.
- El divisor de haz es montado y puede conectarse a otras pantallas.

YZ 20T4

Especificaciones

- Aumento del ocular: 12.5× / 18B
- Dioptría ajustable: ±5D
- Rango ajustable para distancia pupilar: 50–70MM
- Fuente de iluminación: 12V / 100W, lámpara halógena
- Tipo de iluminación: Iluminación coaxial de 6° + 0°, iluminación de hendidura de 25°
- La iluminación oblicua puede usarse para hendidura y la hendidura puede girar 360°
- Iluminación coaxial: ≥30000LX
- Iluminación oblicua: ≥150000LX
- Rango de alcance del brazo: 1040MM
- Rango ajustable de altura vertical: 850–1350MM
- Rango de enfoque fino: ≤2MM/S, ≥50MM
- Velocidad para X/Y y rango de movimiento: ≤2MM/S, 50MM×50MM
- Voltaje: AC 220V ±10% / 50Hz ±1Hz, AC 110V ±10% / 60Hz ±1Hz
- Potencia: 380VA
- Fusible: AC250V T4A, AC125V T8A
- Estándar de seguridad eléctrica: IEC601-1
- Volumen total de embalaje: 0.727 M^3
- Número de cajas: 5
- Peso total: 210KGS

Accesorios opcionales

- Tubo de enseñanza
- CCD de 1/3”, adaptador CCD y cables relevantes

OFTALMICA INSTRUMENTS | Avda. Ramón y Cajal 122, Sevilla | +34 954 65 60 54 | info@oftalmicainstruments.com

YZ 20T4

Especificaciones

Objetivo/Distancia de trabajo (mm)	Aumento del microscopio principal	Aumento del microscopio asistente	Diámetro del campo de visión (microscopio principal) (mm)
F200/190	4x		Φ58
	6x	6x	Φ38
	10x	10x	Φ23
	16x	16x	Φ14
	25x		Φ9
	3.2x		Φ72
	5x	5x	Φ49
F250/240	8x	8x	Φ29
	12.8x	12.8x	Φ18
	20x		Φ12
F300/F290	2.6x		Φ96
	4.2x	4.2x	Φ55
	6.7x	6.7x	Φ34
	11x	11x	Φ21
	17x		Φ14