



OPHTHALMIC EQUIPMENTS

BY FRATEMA



FRATEMA SRL. Nace en el sector de la oftalmología y se asienta en el campo de la fabricación de unidades, sillones y mesas de uso oftalmológico. La introducción de la tecnología más moderna ha permitido en los últimos años un incremento de la capacidad productiva con una mejora sustancial de la capacidad productiva, con mejoras sustanciales también en la calidad del product final. La obtención de la certificación UNI EN ISO 9001:2008 es el resultado del esfuerzo continuo para ofrecer al cliente el mayor servicio

FRATEMA SRL nasce nel settore dell'oftalmologia e si afferma nel campo della costruzione di Riuniti, poltrone e tavoli ad uso oftalmico. L'introduzione delle più moderne tecnologie ha permesso negli ultimi anni un'incremento notevole della capacità produttiva, con un miglioramento sostanziale anche sotto il profilo della qualità del prodotto finale. L'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 è il risultato finale degli sforzi sostenuti per dare al cliente sempre un miglior servizio.

<http://www.frastema.com>
e-mail: info@frastema.com



POLYVISUS®





NEWLINE 66R

Hi-tech ophthalmic equipment

La solución con estilo



DIMENSIONI / DIMENSIONS



DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Potenza	960 VA
Lampada LED	7 W 12V
Peso del solo riunito	180 kg
Altezza tavola	925 mm
Larghezza	1550 mm
Profondità	1390 mm
Altezza massima	1790 mm

Datos técnicos

Input tension	220V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz
Power	960 VA
LED lamp	7 W 12V
Weight only unit	180 kg
Table height	925 mm
Width	1550 mm
Depth	1390 mm
Maximum height	1790 mm

SOLUZIONI E CARATTERISTICHE / SOLUTIONS AND FEATURES



Soluzione destra e sinistra / Right and left solution



Poltrone disponibili: / Available chairs:
88HE Gemini
88MC Avangard
88ROD Newline



Opzionali disponibili / opciones disponibles:
Braccio autobilanciato orizzontale manuale 63AB o 63CD
Brazo horizontal art. 63AB or 63CD
Braccio scorrevole orizzontale manuale 63HA
Brazo horizontal manual arm 63HA
Braccio scorrevole orizzontale motorizzato 63HT
Motorized horizontal sliding arm 63HT



Riunito New Line con Poltrona 88MC e braccio autobilanciato 63CD

New Line unit with chair 88MC and counterbalanced arm 63CD



Riunito New Line con Poltrona 88HE e braccio autobilanciato 63CD

New Line unit with chair 88HE and counterbalanced arm 63CD

PANNELLO DI CONTROLLO

PANEL de control



Accensione
encendido



Proiettore
Projector



Lampada spot
Luz puntual



Pres a ausiliaria
Salida auxiliar



Lampada LED
Lámpara LED



Salita poltrona
Subir el sillón



Discesa poltrona
Bajar el sillón



Reset poltrona
resetear el sillón

CONTROLLI TAVOLA

controles

Alimentazione strumenti

Alimentación instrumentos

Potenzimetro per slit lamp
Potenciómetro

Leva di sblocco tavola

palanca de bloqueo de la mesa

Riunito New Line con Poltrona 88ROD e braccio scorrevole orizzontale 63HA
Unidad new line con sillón 88ROD y brazo horizontal

Lampada LED
Lámpara LED

Lampada spot
Luz puntual

Supporto proiettore
Soporte proyector

HI-TECH OPHTHALMIC EQUIPMENT

NEWLINE 66R

Il riunito Newline 66R è costruito con telaio interno in acciaio e rivestito esternamente con pannelli in lamiera sagomata e piano superiore in legno. È completo di cassetto porta lenti e vano per strumenti a bassa tensione

Il movimento di rotazione Tavola avviene tramite un perno di acciaio cromato e rettificato che ruota in un alloggiamento dotato di una coppia di cuscinetti a rulli. È dotato di un blocco magnetico in posizione di lavoro e un blocco meccanico in posizione di riposo.

Utilizzando la leva cromata sotto il piano tavola, si sblocca il magnete potendo così ruotare la tavola. Il movimento di traslazione, che avviene mediante dei cuscinetti a sfera con un eccentrico di regolazione, si ottiene spingendo verso il basso la leva con il pomolo posto sotto il piano tavola.

TECNOLOGIA e COMFORT

Tecnología y confort

Unidad Newline fabricada con estructura de acero y cubierta exterior superior de madera, tiene una cajonera porta lentes con el panel de control.

La rotación de la mesa sucede a través de un pasador hueco cromado con un par de rodamientos, tiene un bloqueo magnético en la posición de trabajo y un bloqueo mecánico en posición de reposo. Usando la palanca cromada de debajo de la mesa, se libera la mesa para su rotación.

El movimiento de desplazamiento sucede a través de rodamientos con ajuste excéntrico

Cassetteria lenti di prova con pannello comandi e vano per strumenti a bassa tensione
Cajón de lentes de prueba con panel de control para instrumentos



FRASTEMA

